

働く日はしっかり働く

Toro のワークマンが登場してから、もう何十年。ずっとタフで働き者のユーティリティビークルのお手本です。

性能重視。この伝統を引き継いで、Toro が自信を持って開発したのが新型ワークマン MDX リチウムです。

名前の通り、リチウム電池駆動の MDX。ガソリンエンジンやディーゼルエンジンの MDX と同じ積載量とトレーラ牽引能力、そして快適な乗り心地をがそのまま受け継いでいます。



toro.com

特長

Toro HyperCell™ バッテリー

- リチウムバッテリー駆動の MDX は、特許出願中のリチウムイオンハイパーセルバッテリーを採用。長時間使用が可能で、しかも車両の寿命まで安定した性能を発揮します。MDX リチウムは、一晩で急速充電し、翌朝から一日中走り続けることができます。

素晴らしい快適さとコントロール性能

- Toro 独自の SRQ™ (スーパーライドクオリティ) サスペンションが滑らかな乗り心地を演出。疲労を軽減し、管理スタッフが一日中能率よく働くことができます。
- MDXは、乗用車グレードのラック&ピニオン・ステアリングシステムを標準装備。高いコントロール性と軽いハンドリングを実現しています。自然なステアリングだから運転に集中でき、より安全な運転ができます。

プロ業務仕様の耐久性

- 破損する可能性がほとんどないエクステリア。ワークマン MDX リチウムはこれまで以上に耐久性が高く、頼りになります。あなたと同じくらいの働き者。何年にもわたって右腕になってくれる作業車です。



ワークマン MDX リチウム	
動力源	バッテリー管理システム (BMS) 内蔵のリチウムイオンバッテリー。
チャージャー	オンボード高効率 1,200 W スマートチャージャ。AC入力電圧 100-240 V・AC入力周波数 50/60 Hz・最大入力電流 13.4 A。
SRQ™ システム	Active in Frame™ ツイスターピボットジョイントによる前後輪サスペンション。
前サスペンション	改良型マクファーソンストラット式サスペンションとコイルばねによるショックアブソーバ。
後サスペンション	調整可能コイル式ショックアブソーバ搭載トレーリングアーム。
走行速度	標準25.8 km/h、8-30.5 km/h の間で調整可能。
ブレーキ	前輪油圧ディスクブレーキ一体型自動駐車ブレーキ。
ステアリング	ラック&ピニオン式ステアリングシステムと一体型クリップのエルゴノミクスステアリングホイールを採用。
フレーム	C鋼および鋼管による溶接構造フレーム表面は浸漬 eコート塗装にパウダーコート仕上げ。ボディおよび荷台は、耐衝撃・耐腐食ポリプロピレン製。
地上高	前:25.4 cm; 後:18 cm
タイヤ	前:22 x 9.50-10、4 プライ; 後:24 x 12.00-10、4 プライ。アルミニウム製カスタムリムに装着。
寸法	長さ/幅 307.5 cm/204.2 cmホイールベース 155.4 cm
日よけの寸法 (搭載時)	高さ・幅:201.9 cm/155.4 cm
最小旋回円	内側後タイヤ:221 cm; 前タイヤ外側:257" (653 cm)
計器類	アワーメータ、バッテリーレベル表示、USB電源ポート、ヘッドライトスイッチ、ON/OFF イグニッションキースイッチ、駐車ブレーキレバー、カップホルダー (2ヶ所)、無線機ホルダー、ダッシュボード内収納部、速度計、ギアインジケータ、充電所要時間予想、診断/不具合コード。
開始	ペダルスタート。
荷台の寸法 (内法)	長さ: 113 cm、幅: 125 cm、高さ: 26 cm、LLDPE 樹脂。
車両総重量	750 kg
荷台積載重量	567 kg
トレーラ牽引能力	トレーラ, 182 kg; トング重量, 23 kg (標準ヒッチ使用の場合)。544 kgトレーラ, 45 kg トング重量 (ヘビーデューティヒッチ使用時)。
オプションアクセサリ	キャンピ、ウインドシールド、電動荷台昇降装置、ブラシガード、ROPS、ブレーキ/テール/方向指示器キット、レシーバヒッチ、BOSS® 除雪プラウ。
製品保証	2年間または 1,500 運転時間。リチウムイオンバッテリー 5 年間 詳細はオペレーターズマニュアルを参照のこと。

バッチリ仕事ができるパワー

Toro の占有技術である HyperCell™ バッテリーシステムは、お客様の声に合わせて開発、最適化され、驚くほど長い稼働時間を誇ります。乗りたいたけ乗れるマシンです。長い一日の終わりに車載充電器を電源コンセントに差し込んでください。一晩でフル充電が可能です。



*仕様および設計は予告なく変更される場合があります。掲載されている製品はこの資料製作時点のものです。実際に販売される商品は、用途、設計、必要なアタッチメント、安全仕様などに関して本書に記載した内容と異なる場合があります。製品保証の詳細については総代理店におたずねください。

Rev. 2/23

ワークマン MDX は、米国ウィスコンシン州トマの ISO 9002 認証工場で製造されています。



toro.com

本社所在地
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420
T el: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258

©2023 The Toro Company.
禁無断転載。
23-246-JA



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope



Count on it.